

ARM[®] Server 2206



Especificaciones Técnicas

CHASIS	2U 6 bahías Hot-Swap
PROCESADOR	2x Skylake Intel® Xeon®
RAM	Utilizando 6 canales de acceso independiente a memoria, con capacidad de escalar hasta 2TB
STORAGE	1x SSD 240GB escalable hasta 6 discos
PUERTO DE RED	2puertos 1/10Gbps RJ45
PUERTO DE IPMI/iKVM	1 puerto RJ45 1Gbps
PUERTO INFINIBAND	Opcional
SLOTS DE EXPANSIÓN	3x PCI-e x16 + 3x PCI-e x8
FUENTE	650W Redundant 80 plus Gold ó fuente simple
CABLE INFINIBAND	Opcional
CARACTERISTICAS	ACPI2.0, soporte PXE, WOL, 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0, 4 turbinas de ventilación

Certificaciones SIAASA[®]



Premios



Nuestras Alianzas



Argentina
Montevideo 496 | Piso 10
Buenos Aires
Tel. 54.11.4373.3864

Chile
Av. Providencia 2370 | Of.26
Santiago de Chile
Tel. 56.2.333.2965

Estados Unidos
250 Catalonia Ave Ste 600
Miami
Ph. 1.305.428.9659



www.siasa.com.ar

