


ARM[®] Server 2212



Especificaciones Técnicas

CHASIS	2U Hot-Swap
PROCESADOR	2x Skylake Intel [®] Xeon [®]
RAM	Utilizando 6 canales de acceso independiente a memoria, con capacidad de escalar hasta 6TB
STORAGE	1x SSD 240GB + 10x 4TB SATA 6Gbps 7200RPM Hot-Swap escalable hasta 12 discos
PUERTO DE RED	2 puertos RJ45 1/10Gbps
PUERTO DE IPMI/iKVM	1 puerto RJ45 1Gbps
PUERTO INFINIBAND	1x puerto FDR 56Gbps con conector QSFP
SLOTS DE EXPANSIÓN	2x PCI-e x16 + 4x PCI-e x8
GPU	NVIDIA ó AMD (opcional)
FUENTE	1600W Redundante 80 plus Titanium
CABLE INFINIBAND	opcional
CARACTERÍSTICAS	ACPI2.0, soporte PXE, WOL, 3x USB 3.0, 4 turbinas de ventilación
CONTROLADORA RAID	4GB de caché, batería caché vault. Niveles de RAID: 0,1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD



Certificaciones SIASA[®]



Premios



Nuestras Alianzas



Argentina
Montevideo 496 | Piso 10
Buenos Aires
Tel. 54.11.4373.3864

Chile
Av. Providencia 2370 | Of.26
Santiago de Chile
Tel. 56.2.333.2965

Estados Unidos
250 Catalonia Ave Ste 600
Miami
Ph. 1.305.428.9659

